"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ" АД
ДОБРИЧ 9300 ✉ ул."Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 e-mail: oblb@bergon.net

Д О Г О В О Р № 20

Днес 03.04.2017 год. в гр. Добрич, на основание чл. 112 и сл. от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

"ФАРКОЛ" АД, със седалище в гр. Бургас 8000, адрес на управление: ул. "Сан Стефано" 28, ЕИК 102227154, представлявано от Даниел Любенов Радулов, Таня Мичева Минчева-Базотева и Георги Петков Базотев, най-малко от двама или всички заедно, определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка тип "открита процедура" № 00083-2017-0001, с предмет: Доставка на медицински изделия за ортопедична, хирургична и неврохирургична дейност за „МБАЛ- Добрич" АД, наричан ПРОДАВАЧ И

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–ДОБРИЧ" АД гр. Добрич, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, тел. 058/600160, факс: 058/600414, e-mail: oblb@bergon.net, ЕИК 124141302, представлявано от Д-р Трифон Владимиров Йорданов – Изпълнителен Директор на дружеството, наричана КУПУВАЧ

Страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНИ

Член 1. Продавачът продава на купувача медицински изделия по обособена позиция № 2, по вид и цени, съгласно ценовото си предложение, неразделна част от настоящия договор.

СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Срокът на настоящия договор е 12 месеца от датата на подписването му. Договорът продължава действието си до сключването на договор с друг изпълнител след провеждане на обществена поръчка.

Член 3. Посочените в чл. 1 медицински изделия ще бъдат доставяни от продавача на купувача в срок до 72 (седемдесет и два) часа, след заявяването им.

Член 4. Дължимата на продавача сума по всяка отделна доставка ще бъде платена от купувача по банковата сметка на продавача в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след издаването на фактура от продавача.

Член 5. Срокът на годност на доставените медицински изделия трябва да е не по-малък от 1 (една) година към момента на доставката.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Член 6. За място на доставяне на медицинските изделия се определя "МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" № 24, звено „Болнична аптека".

Член 7. Собствеността върху доставяните медицински изделия и рискът от пълно или частично погиване на стоките преминава върху купувача от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемо-предавателен протокол или друг равнозначен документ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Член 8. (1) Продавачът е длъжен да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в заявлението си за участие ползването на подизпълнител. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение

за замяна на посочен в заявлението подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(3) Независимо от възможността да се използват подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на продавача.

(4) Купувачът няма да извършва директни разплащания с подизпълнителите

Член 9. Продавачът е длъжен да доставя медицински изделия, които:

1. имат нанесена "CE" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ);

2. имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл. 64, ал. 2 от ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето му;

3. имат нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносителя;

4. имат инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в ЗМИ;

5. са придружени от валиден сертификат, удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието, издаден от нотифициращ орган.

6. са произведени от производител, който прилага и поддържа система за управление на качеството EN ISO 9001 и/или EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна с обхват в областта на производството на конкретните медицински изделия.

7. съответстват на изисквания към изделията по съответната обособена позиция, посочени в описанието, дадено в Приложение № 6: Спецификация на медицинските изделия от документацията за участие в обществената поръчка.

Член 10. Продавачът в срока на договора е длъжен да има разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ по реда на ЗМИ.

Член 11. Продавачът в срока на договора е длъжен да прилага и поддържа система за управление на качеството EN ISO 9001 и/или EN ISO 13485/13488, и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицински изделия.

Член 12. Продавачът е длъжен да издаде в срок фактура за доставените медицински изделия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Член 13.(1) Купувачът има право да проверява количеството на всяка отделна доставка, като при установяване на несъответствие е длъжен да уведоми продавача в срок от 24 часа.

(2) При установяване на несъответствие в качеството на доставените медицински изделия купувачът е длъжен да уведоми продавача в срок от 24 часа.

(3) Несъответствието на количеството и качеството се установява с протокол, съставен от комисия, съставена от длъжностните лица на купувача.

(4) В случай, че продавачът в срок до 24 часа след уведомяването по ал. 1 оспори писмено несъответствието на качеството, той може да иска проверката му от упълномощен орган или лаборатория.

Член 14. Купувачът е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срока, определени в настоящия договор.

НЕУСТОЙКИ

Член 15.(1) При забава на доставка от страна на продавача с повече от 24 (двадесет и четири) часа, купувачът има право да получи неустойка в размер на 0.1 (нула цяло, една десета) на сто от стойността на забавената доставка за всеки 24 часа забава.

(2) При установяване на несъответствие в количеството, продавачът е длъжен да достави липсващото количество при следващата доставка, а при поискване от страна на купувача в срок от 24 часа. При неизпълнение на това задължение купувачът има право да получи неустойка в размер на 5 (пет) на сто от стойността на липсващото количество.

(3) При установяване на несъответствие в качеството, продавачът е длъжен да достави медицински изделия с уговореното качество при следващата доставка, а при поискване от страна на купувача в срок от 24 часа. При неизпълнение на това задължение купувачът има право да получи неустойка в размер на 5 (пет) на сто от стойността на некачествената доставка.

(4) В случаите по алинеи 2 и 3, ако продавачът не достави договореното, купувачът има право да закупи необходимите му медицински изделия от друг доставчик, като разликата между цената по договора и действително заплатената цена е за сметка на продавача.

Член 16.(1) При отказ на продавача да достави заявените му медицински изделия или при забава повече от 48 (четиридесет и осем) часа, купувачът има право да закупи необходимите му медицински изделия от друг доставчик.

(2) В случаите по предходната алинея разликата между цената по договора и действително заплатената цена е за сметка на продавача.

Член 17. Купувачът има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите, които е претърпял в резултат на забавената и/или некачествената доставка.

Член 18. При забава на плащане от страна на купувача, последният дължи на продавача неустойка, в размер на законната лихва.

Член 19. Неустойките, обезщетенията и ценовите разлики по чл. 16, ал. 2 могат да бъдат удържани от всяко дължимо на продавача плащане.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 20. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен, освен в хипотезата на член 2, изречение второ;

2. от изправната страна при системно неизпълнение на задълженията по договора. Под системно неизпълнение се разбира такова, извършено два или повече пъти в рамките на един календарен месец, или повече от три пъти в рамките на срока на договора;

3. при създаването на условия за доставка на медицински изделия след провеждането на централизирани електронни търгове.

4. в случай, че бъде променена нормативната уредба, в резултат на което отпадне необходимостта от доставката на изделията, които са предмет на договора;

5. при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които купувачът не е могъл да предвиди.

ДОБРИЧ 9300 ✉ ул."Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 e-mail: oblb@bergon.net

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 21. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите, предвидени в чл. 116 от ЗОП.

Член 22. Страните по договора ще решават възникналите по изпълнението спорове по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно, по реда на ГПК, пред родово компетентният съд в гр. Добрич.

Член 23. За всички неуредени по настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ЗЗД и ТЗ.

Член 24.(1) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат адресите, посочени в началото на договора.

(2) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

При съставяне на настоящият договор се представиха от изпълнителя следните документи за доказване липсата на основания за отстраняване:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
- разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава;
- сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството EN ISO 9001 и/или EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицински изделия.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, един за продавача и два за купувача.

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Добрич" АД

/ д-р Тодя Тонева-Бозгоева /

/ Георги Бозгоев /

Обособена позиция № 2:

Остеосинтезни средства за протезиране и артроскопия

Номенклатура №	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Производител	Търговско наименование/каталожен номер	Цена в лева без ДДС	Код по НЗОК
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена става							M05053020000017
2.1.1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.	бр.	J&J DePuy Synthes	Corail Standard Stem/ 3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520	2 000.00	
2.1.2	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.	бр.	J&J DePuy Synthes	Corail Coxa Vara Stem/ 3L93709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720	2 000.00	
2.1.3	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.	бр.	J&J DePuy Synthes	Corail High Offset Stem/ L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320	2 000.00	
2.1.4	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина и тънка геометрия. 130-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 13 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав	бр.	J&J DePuy Synthes	Tri-Lock Standard Stem/ 101204005,101204010,101204020,101204030,101204040,101204050,101204060,101204070,101204080,101204090,101204100,101204110,101204120	2 100.00	

2.1.5	Латерализирано стебло за безцементно закрепване	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset") – Тазобедрено стебло за безцементно закрепване без яка с оптимизирана дължина, тънка геометрия и директна латерализация. 130-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 13 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.	бр.	J&J DePuy Synthes	Tri-Lock High Offset Stem/ 101214005,101214010,101214020,101214030,101214040,101214050,101214060,101214070,101214080,101214090,101214100,101214110,101214120	2 100.00	
2.1.6	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5, +12; Материал: Co-Cr.	бр.	J&J DePuy Synthes	Articul/eze™ Femoral Head/ 136511000, 136512000, 136513000, 136514000	500.00	
2.1.7	Безцементен ацетабулум	Титаниева капсула с „пресфит" закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери - най-малко 10 размера; Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.	бр.	J&J DePuy Synthes	Duraloc Shell/ 124580049, 124580050, 124580051, 124580052, 124580053, 124580054, 124580055, 124580056, 124580057, 124580058	750.00	
2.1.8	Ацетабуларна вложка	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 28 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: най-малко 10 размера от вид; Материал: UHMWPE.	бр.	J&J DePuy Synthes	Duraloc MARATHON Acetabular Liner/ 122028148, 122028150, 122028152, 122028154, 122028156, 122028158, 122028160,122028162, 122028164, 122028166, 122028048, 122028050, 122028052, 122028054, 122028056, 122028058, 122028060, 122028062, 122028064, 122028066	500.00	
2.1.9	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	J&J DePuy Synthes	Duraloc Cancellous Bone Screw/ 117215000, 117220000, 117225000, 117230000, 117235000, 117240000, 117245000	100.00	
	2.2. Тотална цементна ендопротеза за тазобедрена става						M05051030000024 M05051030000035
2.2.1	Ацетабуларна компонента с цементна фиксация	Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери - най-малко 8 размера; Материал: UHMWPE.	бр.	J&J DePuy Synthes	Triloc™ II Cup/ 12844, 12846, 12848, 12850, 12852, 12854, 12856, 12858	500.00	

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Добрич" АД гр. Добрич

2.2.2	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация, изработена от крос линк полиетилен.	Ацетабуларна, полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена структура с концентрични и напречни прорези за по-добра стабилност и контакт с костния цимент, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Наличие на ацетабуларен фланец за подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално задържане на цимента в ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за изрязване за съответния размер. Вътрешен ръб на чашката, позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм. Най-малко 7 размера в серия.	бр.	J&J DePuy Synthes	Marathon™ Cemented I Cup/ 9655-12-238, 9655-12-240, 9655-12-243, 9655-12-245, 9655-12-247, 9655-12-250, 9655-12-253, 9655-12-640, 9655-12-643, 9655-12-645, 9655-12-647, 9655-12-650, 9655-12-653, 9655-12-840, 9655-12-843, 9655-12-845, 9655-12-847, 9655-12-850, 9655-12-853, 9655-13-245, 9655-13-247, 9655-13-250, 9655-13-253, 9655-13-650, 9655-13-653.	700.00	
2.2.3	Стебло с циментна фиксация	Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.	бр.	J&J DePuy Synthes	Autobloquante/ L85900, L85901, L85902, L85903, L85904, L85905, L85906, L85907, L85908	1 483.33	
2.2.4	Стебло с циментна фиксация	Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.	бр.	J&J DePuy Synthes	Corail Cemented/ L96408, L96409, L96410, L96411, L96412, L96413, L96414, L96415, L96416, L96509, L96510, L96511, L96512, L96513, L96514, L96515, L96516	1 483.33	
2.2.5	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5, +12; Материал: Co-Cr.	бр.	J&J DePuy Synthes	Articul/eze™ Femoral Head/ 136511000, 136512000, 136513000, 136514000	500.00	
2.2.6	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40 г., 20 г.	бр.	J&J DePuy Synthes	SmartSet® MV, CMV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040, 3092020, 3092040	100.00	
2.2.7	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40 г., 20 г.	бр.	J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV, GMV/ 3095040, 3095020, 3105040	100.00	
2.3. Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено стебло							M05051020000012 M05051020000025
2.3.1	Биполярна бедрена глава	Биполярна глава, съвместима с конус 12/14. Латерализация на главите: 0 мм, +4.5 мм. Размери - най-малко 9 размера в серия. Материал: CO-CR-MO и UHMWPE сплав.		J&J DePuy Synthes	ULTIMA MONK/ 85-9501, 85-9502, 85-9503, 85-9504, 85-9505, 85-9506, 85-9507, 85-9508, 85-9509, 85-9510, 85-9511, 85-9512, 85-9513, 85-9514, 85-9515, 85-9516	1 000.00	
2.3.2	Биполярна бедрена глава	Биполярна глава, съвместима с конус 12/14 и вътрешен диамтър 28mm. Външен диаметър с най-малко 23 размера в серия, започващи от 39мм. Латерилизация на главите най-малко 4 размера.Материал: CO-CR-MO и UHMWPE сплав.		J&J DePuy Synthes	Self-Centering Bipolar head/ 103539000,103540000,103541000,103542000,103543000,103544000,103545000,103546000,103547000,103548000,103549000,103550000,103551000,103552000,103553000,103554000,103555000,103556000,103557000,103559000	1 000.00	

		Бедрено стебло с цементна фиксация без яка, 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.		J&J DePuy Synthes	Autobloquante/ L85900, L85901, L85902, L85903, L85904, L85905, L85906, L85907, L85908	1 483.33	
2.3.3	Стебло с цементна фиксация						
2.3.4	Стебло с цементна фиксация	Тазобедрено стебло за цементно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Cemented/ L96408, L96409, L96410, L96411, L96412, L96413, L96414, L96415, L96416, L96509, L96510, L96511, L96512, L96513, L96514, L96515, L96516	1 483.33	
2.3.5	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® MV, CMV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040	100.00	
2.3.6	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV, GMV/ 3095040, 3095020, 3105040	100.00	
	2.4. Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно бедрено стебло						M05052010 000011
2.4.1	Ацетабуларна компонента с цементна фиксация	Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери - най-малко 8 размера; Материал: UHMWPE.		J&J DePuy Synthes	Triloc™ II Cup/ 12844, 12846, 12848, 12850, 12852, 12854, 12856, 12858	750.00	
2.4.2	Тазобедрено стебло за безцементно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безцементно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Standard Stem/ 3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520	2 000.00	
2.4.3	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безцементно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Coxa Vara Stem/ 3L93709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720	2 000.00	

2.4.4	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset") – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail High Offset Stem/ L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320	2 000.00	
2.4.5	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5, +12; Материал: Co-Cr.		J&J DePuy Synthes	Articul/eze™ Femoral Head/ 136511000, 136512000, 136513000, 136514000	500.00	
2.4.6	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® MV, CMV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040	100.00	
2.4.7	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV, GMV/ 3095040, 3095020, 3105040	100.00	
	2.5. Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно бедрено стебло							M05052020000016
2.5.1	Стебло с циментна фиксация	Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи по-голяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: най-малко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.		J&J DePuy Synthes	Autobioquante/ L85900, L85901, L85902, L85903, L85904, L85905, L85906, L85907, L85908	1 500.00	
2.5.2	Стебло с циментна фиксация	Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Cemented/ L96408, L96409, L96410, L96411, L96412, L96413, L96414, L96415, L96416, L96509, L96510, L96511, L96512, L96513, L96514, L96515, L96516	1 500.00	
2.5.3	Безцименте ацетабулум	Титаниева капсула с „пресфит" закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери - най-малко 10 размера; Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.		J&J DePuy Synthes	Duraloc Shell/ 124580049, 124580050, 124580051, 124580052, 124580053, 124580054, 124580055, 124580056, 124580057, 124580058	750.00	
2.5.4	Ацетабуларна вложка	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 28 мм. Най-малко 2 възможности за вложка - неутрална и 10°. Размери: най-малко 10 размера от вид; Материал: UHMWPE.		J&J DePuy Synthes	Duraloc MARATHON Acetabular Liner/ 122028148, 122028150, 122028152, 122028154, 122028156, 122028158, 122028160,122028162, 122028164, 122028166. 122028048, 122028050, 122028052, 122028054, 122028056, 122028058, 122028060, 122028062, 122028064, 122028066	500.00	

2.5.5	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6.5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.		J&J DePuy Synthes	Duraloc Cancellous Bone Screw/ 117215000, 117220000, 117225000, 117230000, 117235000, 117240000, 117245000	100.00	
2.5.6	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации +1.5, +5, +8.5, +12; Материал: Co-Cr.		J&J DePuy Synthes	Articul/eze™ Femoral Head/ 136511000, 136512000, 136513000, 136514000	500.00	
2.5.7	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® MV, CMV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040	100.00	
2.5.8	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик- 40 г, 20 г.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV, GMV/ 3095040, 3095020, 3105040	100.00	
	2.6. Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с керамични компоненти						M0503303 0000059
2.6.1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Standard Stem/ 3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520	2 000.00	
2.6.2	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Coxa Vara Stem/ 3L93709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720	2 000.00	
2.6.3	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail High Offset Stem/ L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320	2 000.00	

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Добрич" АД
гр. Добрич

2.6.4	Тазобедрено стебло за безцементно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безцементно закрепване без яка с оптимизирана дължина и тънка геометрия. 130-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 13 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Tri-Lock Standard Stem/ 101204005,101204010,101204020,101204030,101204040,101204050,101204060,101204070,101204080,101204090,101204100,101204110,101204120	2 100.00	
2.6.5	Латерализирано стебло за безцементно закрепване	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безцементно закрепване без яка с оптимизирана дължина, тънка геометрия и директна латерализация. 130-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 13 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Tri-Lock High Offset Stem/ 101214005,101214010,101214020,101214030,101214040,101214050,101214060,101214070,101214080,101214090,101214100,101214110,101214120	2 100.00	
2.6.6	Керамични Феморални глави с диаметър до 36 мм	Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5.		J&J DePuy Synthes	Articul/eze 12/14 Biolox Delta Head/ 136532310, 136532320, 136532330, 136536310, 136536320, 136536330, 136536340	900.00	
2.6.7	Безцементен ацетабулум	Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Shell/ 1217-22-048, 1217-22-050, 1217-22-052, 1217-22-054, 1217-22-056, 1217-22-058, 1217-22-060, 1217-22-062, 1217-22-064, 1217-22-066	1 866.67	
2.6.8	Керамична ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър 36 мм	Керамична ацетабуларна вложка изработена от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Вложките са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 мм, 32 мм и 36 мм и най-малко 10 размера.		J&J DePuy Synthes	Biolox Delta Ceramic Liner/ 1218-81-752, 1218-81-754, 1218-81-756, 1218-81-758, 1218-81-760, 1218-81-762, 1218-81-764, 1218-81-766	900.00	
2.6.9	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm/ 1217-15-500, 1217-20-500, 1217-25-500, 1217-30-500, 1217-35-500, 1217-40-500, 1217-45-500	100.00	
	2.7. Тотална първична безцементна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей						M0505303 0000041

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Добрич" ЕАД
гр. Добрич

2.7.1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Standard Stem/ 3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520	2 000.00		
2.7.2	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Coxa Vara Stem/ 3L93709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720	2 000.00		
2.7.3	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail High Offset Stem/ L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320	2 000.00		
2.7.4	Керамични Феморални глави с диаметър до 36 мм	Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5.		J&J DePuy Synthes	Articul/eze 12/14 Biolox Delta Head/ 136532310, 136532320, 136532330, 136536310, 136536320, 136536330, 136536340	900.00		
2.7.5	Безцименте ацетабулум	Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Shell/ 1217-22-048, 1217-22-050, 1217-22-052, 1217-22-054, 1217-22-056, 1217-22-058, 1217-22-060, 1217-22-062, 1217-22-064, 1217-22-066	1 666.67		
2.7.6	Полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWPE.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Marathon Acetabular Liner/ 1219-32-448, 1219-32-450, 1219-36-452, 1219-36-454, 1219-36-056, 1219-36-058, 1219-36-060, 1219-36-062, 1219-36-064, 1219-36-066	433.33		
2.7.7	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6.5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle CancelLous Bone Screw 6.5 mm/ 1217-15-500, 1217-20-500, 1217-25-500, 1217-30-500, 1217-35-500, 1217-40-500, 1217-45-500	100.00		
	2.8. Тотална първична безцементна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм метална глава върху полиетиленов инлей							M05053010 000014

2.8.1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Standard Stem/ 3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520	2 000.00		
2.8.2	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Coxa Vara Stem/ 3L93709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720	2 000.00		
2.8.3	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с известване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail High Offset Stem/ L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320	2 000.00		
2.8.4	Метални Феморални глави с диаметър 36 мм	Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 мм и 36 мм. Мсталните глави са с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации – 2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13. Материал: Co-Cr.		J&J DePuy Synthes	Articul/eze 12/14 Ultamet Head/ 136521000, 136522000, 136523000, 136524000, 136550000, 136551000, 136552000, 136553000, 136554000	500.00		
2.8.5	Безцементен ацетабулум	Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Shell/ 1217-22-048, 1217-22-050, 1217-22-052, 1217-22-054, 1217-22-056, 1217-22-058, 1217-22-060, 1217-22-062, 1217-22-064, 1217-22-066	1.000.00		
2.8.6	Полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWPE.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Marathon Acetabular Liner/ 1219-32-448, 1219-32-450, 1219-36-452, 1219-36-454, 1219-36-056, 1219-36-058, 1219-36-060, 1219-36-062, 1219-36-064, 1219-36-066	666.67		
2.8.7	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6.5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm/ 1217-15-500, 1217-20-500, 1217-25-500, 1217-30-500, 1217-35-500, 1217-40-500, 1217-45-500	100.00		
		2.9. Тотална първична безцементна ендопротеза за тазобедрена става с керамична глава върху титаниева капсула с керамично покритие						M05053030000066

2.9.1	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване с и без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло. цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав		J&J DePuy Synthes	Corail® Standard Stem (Collarless), (Collared)/ 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515, 3L92516, 3L92518, 3L92520	2 000.00	
2.9.2	Стебло КОКСА ВАРА	Стебло кокса вара: Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав		J&J DePuy Synthes	Corail® Coxa Vara Stem (Collarless), (Collared)/ 3L92709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720	2 000.00	
2.9.3	Латерализирано стебло	Латерализирано стебло (с изместване-High offset) - Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14.Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail® High Offset Stem (Collarless), (Collared)/ L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320	2 000.00	
2.9.4	Керамични Феморални глави с диаметър 36 мм	Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.		J&J DePuy Synthes	Articul/eze 12/14 Biolox Delta Head/ 136536310, 136536320, 136536330, 136536340, 136532310, 136532320, 136532330	900.00	
2.9.5	Модулни Керамични Феморални глави с диаметър от 32 мм до 48 мм	Модулни керамични феморални глави съвместими с модулни ръкави. Диаметър 32, 36, 40, 44 и 48 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване.		J&J DePuy Synthes	Delta Motion Modular Head/ 167-132F, 167-136F, 167-140F, 167-144F, 167-148F	900.00	
2.9.6	Модулни Ръкави за керамични феморални глави с диаметър от 32 мм до 48 мм	Модулни Ръкави за керамични феморални глави с диаметър от 32 мм до 48 мм, съвместими с конус 12/14, изработени от титаниева сплав. Латерализации на ръкавите -3мм, 0 мм, +4 мм, +7 мм.		J&J DePuy Synthes	Delta Motion Modular Sleeve/ 167-060F, 167-061F, 167-062F, 167-063F	816.67	

Многопрофилна болница за активно лечение „Добрич" АД

2.9.V	Титаниева капсула с керамично покритие	Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит" закрепване. Капсулата е изработена от Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност, най-малко 13 размера в серия. Капсулата да бъде изцяло покрита външно с хидроксиапатитно покритие и вътрешно с керамично покритие, изработено от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Керамичното покритие е високо полирано с цел минимално износване, като геометрията му предоставя оптимален клиарънс между главата и капсулата. Външен диаметър от 42 мм до 66 мм, вътрешен диаметър от 32 мм до 48 мм.		J&J DePuy Synthes	Delta Motion Acetabular Cup/ 168-102F, 168-104F, 168-106F, 168-108F, 168-110F, 168-112F, 168-114F, 168-116F, 168-128F, 168-130F, 168-132F, 168-134F, 168-136F	1 700.00	
2.10. Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 32 мм керамична глава върху полиетиленов инлей							M05053030000060
2.10.1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Standard Stem/ 3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520	2 000.00	
2.10.2	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Coxa Vara Stem/ 3L93709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720	2 000.00	
2.10.3	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset") – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail High Offset Stem/ L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320	2 000.00	
2.10.4	Керамична Феморална глава	Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5.		J&J DePuy Synthes	Articul/eze 12/14 Biolox Delta Head/ 136532310, 136532320, 136532330	900.00	
2.10.5	Безцементен ацетабулум	Титаниева капсула с „пресфит" закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери - най-малко 10 размера; Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.		J&J DePuy Synthes	Duraloc Shell/ 124580049, 124580050, 124580051, 124580052, 124580053, 124580054, 124580055, 124580056, 124580057, 124580058	1 000.00	
2.10.6	Ацетабуларна вложка	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 32 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: най-малко 10 размера от вид. Материал: UHMWPE.		J&J DePuy Synthes	Duraloc MARATHON Acetabular Liner/ 122032052,122032054,122032056,122032058,122032060,122032062,122032064,122032066,122032152,122032154,122032156,122032158,122032160,122032162,122032164,122032166	600.00	

2.10.7	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6.5 мм; дължини - 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.		J&J DePuy Synthes	Duraloc Cancellous Bone Screw/ 117215000, 117220000, 117225000, 117230000, 117235000, 117240000, 117245000	100.00	
	2.11. Системи за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става						M05055030000029
2.11.1	Ревизионен ацетабулум циментен тип Burke-Shneider	Протрузионната клетка трябва да е изработена от титан, специално за лявата и за дясната страна, да има поне 7 размера от 48-72 мм с външен диаметър и 45-69 мм вътрешен диаметър, да има множество отвори за закрепване с винтове 20-60 мм в ацетабулум илиум и исхиум и да позволява контуриране.		J&J DePuy Synthes	Protrusio Cage/ 1011-71-000, 1011-72-000, 1011-73-000, 1011-74-000, 1011-75-000, 1011-76-000, 1011-77-000, 1011-78-000, 1011-81-000, 1011-82-000, 1011-83-000, 1011-84-000, 1011-85-000, 1011-86-000, 1011-40-015, 1011-40-050, 1011-40-025, 1011-40-030, 1011-40-035, 1011-40-040, 1011-40-045, 1011-40-050, 1011-40-055, 1011-40-060, 1011-40-055, 1011-40-070, 1011-01-501, 1011-02-501, 1011-03-501, 1011-04-501, 1011-05-501, 1011-06-501, 1011-07-501, 1011-08-501, 1011-09-501	2 000.00	
2.11.2	Модулно безциментно ревизионно стебло с възможност за заключване в дисталния край	Модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит, за постигане на оптимална остеоинтеграция. Проксимална част на безциментното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е от общо 25 мм до общо 35 мм със стъпки от по най-много 10 мм и общо 2 различни форми, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото през 10 градуса. Проксималната част на протезата трябва да има общо три отвора за допълнителна фиксация. Дистална част на стеблото трябва да е анатомично извита и да бъде с диаметър от 10 до 20 мм със стъпка 2 мм и да бъде с дължини от 200 до 320 мм, със стъпка най-много 50 мм, всички стемове, по-дълги от 200 мм и диаметър 12 мм или повече, трябва да имат опция за допълнителна дистална фиксация с винт, с диаметър 5 мм. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на конусообразно удължение на стема и винт, проксималната част от стема трябва да е оформена степеновидно, което предотвратява пропадане на протезата. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволя		J&J DePuy Synthes	REEF/ L92401, L92402, L92403, L92370, L92372, L92374, L92376, L92378, L92380, L92382, L92384, L92386, L92388, L92390, L92392, L92394 L92405, L92406, L92408, L92409, L92412, L92414, L92416, L92418, L92422, L92424, L92426, L92428, L92432, L92434, L92436, L92438, L92442, L92444, L92446, L92448, L92452, L92454, L92456, L92458, L92462, L92464, L92466, L92468	4 000.00	
2.11.3	Стъбло за ревизионно ендопротезиране с механично закрепване	Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване с яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно и латерализирано (high offset) стебло: цялостно покрито с хидроксиапатит и с конус 12/14. Подходящо за пациенти с „Дефект на Папровски Тип 1 до 3Б". Ревизионно стебло с 40 мм по-дълго от стандартното стъбло. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за по-добра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Размери: Най-малко 9 размера стандартно ревизионно стебло. Най-малко 9 размера латеразизирано стебло. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	Corail Revision Stem/ L98010, L98011, L98012, L98013, L98014, L98015, L98016, L98018, L98020, L98110, L98111, L98112, L98113, L98114, L98115, L98116, L98118, L98120	3 500.00	
2.11.4	Безциментен ревизионен ацетабулум	Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, със стандартен и дълбок вариант, с „пресфит" закрепване. Капсулата е покрита с силно порьозен титан и има отвори за допълнително закрепване със спонгиозни и кортикални винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Ревизионната капсула трябва да позволява поставянето на безциментни аугменти покрити със силно порьозен титан. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Revision Gription/ 121716054, 121716056, 121716058, 121716060, 121716062, 121716064, 121716066, 121716068, 121716070, 121716072, 121716074, 121716076, 121716078, 121716080	5 000.00	
2.11.5	Кортикални винтове за ацетабуларна капсула	Кортикални винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 5.5 мм; дължини - 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм. Материал TiAl6V4 сплав.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Peripheral Cortical Bone Screw 5.5mm/ 125725000,125730000,125735000,125740000,125745000,125750000,125755000,125760000,125765000	100.00	

2.11.6	Спонгиозни винтове за ацетабуларна капсула	Спонгиозни винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6.5 мм; дължини – 8 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм. Материал TiAl6V4 сплав.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5mm/ 121708500, 121715500,121725500,121730500,121735500,121740500,121745500,121750500,121755500,121760500,121765500,121770500	100.00	
2.11.7	Безцименти ацетабуларни аугменти за ревизионен ацетабулум	Безцементните ацетабуларни аугменти трябва да оказват допълнителна стабилност и упора на тазовата геометрия в случаи на тежка костна загуба. Трябва да са изградени от високо порьозен титан. Системата трябва да предлага частични хемисферични аугменти, с дебелини от 10 мм до 30 мм, но не по-малко от 4 размера за всички диаметри; поддържащи аугменти в неутрален, ляв и десен вариант и различна насоченост на винтовете; поддържащи вложки, предлагащи поне 3 различни ъглови опции. Аугментите трябва да позволяват поставянето както на спонгиозни, така и на кортикални, а също и полиаксиални и незаключващи винтове под различен ъгъл.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Gription TF/ 1217-10-150 ,1217-10-154 ,1217-10-158 ,1217-10-162 ,1217-10-166 ,1217-10-170 ,1217-15-250 ,1217-15-254 ,1217-15-258,1217-15-262,1217-15-266,1217-15-270,1217-20-350,1217-20-354,1217-20-358 ,1217-20-362,1217-20-366 ,1217-20-370,1217-30-450,1217-30-454,1217-30-458,1217-30-462,1217-30-466,1217-30-470,1217-00-156,1217-00-256,1217-00-356,1217-00-162,1217-00-262,1217-00-362,1217-00-168,1217-00-268,1217-00-368,1217-00-105,1217-00-110,1217-00-115	1 000.00	
2.11.8	Винтове за ацетабуларни аугменти	Винтовете трябва да бъдат кортикални, спонгиозни, полиаксиални и незаключващи. Трябва да са самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър от 5,5 мм до 6,5 мм; дължини от 14 мм до 70 мм. Материал TiAl6V4 сплав.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Gription TF Screws/ 125725000, 125730000, 125735000, 125740000, 125745000, 125750000, 125755000, 125760000, 125765000	100.00	
2.11.9	Ревизионна полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от ултра висока степен на свързаност на полимерните молекули Ultra High Molecular Weight Crosslinked Polyethylene UHMWPE. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка - неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWPE.		J&J DePuy Synthes	Pinnacle Marathon Acetabular Liner/ 121828748, 121828750, 121832752, 121832754, 121836756, 121836758, 121836760, 121840762, 121840764, 121840766, 121840768, 121844770, 121844772, 121844774, 121844776	700.00	
2.11.10	Модулно безцементно ревизионно стебло	Модулно ревизионно стебло, изградено от подсилена титаниева сплав. Проксимална част на безцементното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е с диаметър от общо 20 мм до общо 28 мм със стъпки от по най-малко 4 мм и най-малко 4 височини от 75мм до 105мм, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото в цяла окръжност. Дистална част на стеблото трябва да е в поне два варианта, права и анатомично извита и да бъде с диаметър от 14 мм до 31 мм със стъпка 1 мм и да бъде с дължини от 140 мм до 290 мм, със стъпка най-много 50 мм. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на заключващ винт. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволяващи ротация на стеблото във фемура. Дисталния край на стеблото трябва да е заострен с цел елиминиране на постоперативна болка в бедрото. Материал: подсилена Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	RECLAIM/ 197520075,197520085,197520095,197520105,197524075,197524085,197524095,197524105,197528075,197528085,197528095,197528105,197500075,197500085,197500095,197500105,197614140,197614190,197714190,197615140,197615190,197715190,197616140,197616190,197716190,197716240,197617140,197617190,197717190,197717240,197618140,197618190,197718190,197718240,197718290,197619140,197619190,197719190,197719240,197719290,197620140,197620190,197720190,197720240,197720290,197621140,197621190,197721190,197721240,197721290,197722190,197722240,197723190,197723240,197723290,197724190,197724240,197725190,197725240,197725290,197726190,197726240,197727190,197727240,197727290,197729190,197729240,197729290,197731190,197731240,197731290	5 000.00	
2.11.11	Осцилиращо перо	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 0.89мм или 1.27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.		J&J DePuy Synthes	KM SAW BLADE/ KMS1310, KMG1310,KMS2210, KMG2210	83.33	

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-р. Добрин" АД

11.1	Джет лаваж система за ендопротезиране	Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почистване на костта, маркучи и сет батерии.		J&J DePuy Synthes	PL1000/ PL1000-B	166.67	
12. Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става							M06061030 000009 M06061040 000006
.12.1	Феморален компонент	Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване. Размери: най-малко 6 размера. Материал: Co-Cr.		J&J DePuy Synthes	P.F.C. SIGMA FEMORAL POSTERIOR STABILIZED CEMENTED/ 196040200, 196040250, 196040300, 196040400, 196040500, 196040600,196050200, 196050250, 196050300,196050400,196050500, 196050600	1 700.00	
.12.2	Тибиален компонент	Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Размери: най-малко 6 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	P.F.C. SIGMA TIBIAL TRAY FIXED BEARING MODULAR TITANIUM/ 86-6022, 86-6023, 86-6024, 86-6025, 86-6026, 86-6029	1 600.00	
.12.3	Тибиален инсърт	Полиетиленов тибиален симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: най-малко 6 размера и минимум 7 дебелини. Материал: PE.		J&J DePuy Synthes	P.F.C. SIGMA TIBIAL INSERT FIXED BEARING STABILIZED/ 158121008, 158121010, 158121012, 158121015, 158122008, 158122010, 158122012, 158122015, 158122017, 158122020, 158122022, 158123008, 158123010, 158123012, 158123015, 158124008,158123010, 158123012, 158123015, 158124008, 158124010, 158124012, 158124015, 158125008, 158125010, 158125012, 158125015, 158121017, 158121020, 158121022, 158123017, 158023020, 158123022, 158124017, 158124020, 158124022, 158125017, 158125020, 158125022, 158122020, 158122022, 158122017, 158126008, 158126010,158126012,158126015, 158126017, 158126020,158126022	450.00	
12.4	Патела	Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: най-малко 4 размера.		J&J DePuy Synthes	P.F.C. SIGMA OVAL DOME PATELLA/ 96-0100, 96-0101, 96-0102, 96-0103	100.00	
12.5	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® MV, CMV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040	100.00	
12.6	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV, GMV/ 3095040, 3095020, 3105040	100.00	

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Добрич АД
Д-р Добрич

					ATTUNE FEMORAL POSTERIOR STABILIZED		
2.12.7	Феморален компонент	Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на компонента е изграден от множество пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване по време на движение. С възможност за избор между стандартен и тесен фемурален компонент. Размери: най-малко 14 размера. Материал: Кобалт - хром сплав.		J&J DePuy Synthes	CEMENTED/ 150410101,150410102,150410103,150410104,150410105,150410106,150410107,150410108,150410109,150410110,150410123,150410124,150410125,150410126,150410201,150410202,150410203,150410204,150410205,150410206,150410207,150410208,150410209,150410210,150410223,150410224,150410225,150410226	2 000.00	
2.12.8	Тибиален компонент	Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Високо полирана артикулираща повърхност. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на опорен ръб и жлеб в предната и задната част на компонента за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Кобалт - хром сплав.		J&J DePuy Synthes	ATTUNE FIXED BEARING CEMENTED TIBIAL BASE/ 150600001,150600002,150600003,150600004,150600005,150600006,150600007,150600008,150600009,150600010	2 000.00	
2.12.9	Тибиален инсърт	Полиетиленов тибиален симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: най-малко 10 размера и минимум 10 дебелини. Материал: Полиетилен.		J&J DePuy Synthes	ATTUNE POSTERIOR STABILIZED FIXED BEARING / 151640105,151640106,151640107,151640108,151640110,151640112,151640114,151640116,151640118,151640205,151640206,151640207,151640208,151640210,151640212,151640214,151640216,151640218,151640305,151640306,151640307,151640308,151640310,151640312,151640314,151640316,151640318,151640320,151640405,151640406,151640407,151640408,151640410,151640412,151640414,151640416,151640418,151640420,151640505,151640506,151640507,151640508,151640510,151640512,151640514,151640516,151640518,151640520,151640605,151640606,151640607,151640608,151640610,151640612,151640614,151640616,151640618,151640620,151640705,151640706,151640707,151640708,151640710,151640712,151640714,151640716,151640718,151640720,151640805,151640806,151640807,151640808,151640810,151640812,151640814,151640816,151640818,151640820,151640905,151640906,151640907,151640908,151640910,151640912,151640914,151640916,151640918,151640920,151641005,151641006,151641007,151641008,151641010,151641012,151641014,151641016,151641018,151641020	600.00	
2.12.10	Патела	Патела, овална, куполна с три клина с анатомична или медиализирана опция. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: най-малко 5 размера.		J&J DePuy Synthes	ATTUNE CEMENTED PATELLA COMPONENT/ 151810029,151810032,151810035,151810038,151810041,151820029,151820032,151820035,151820038,151820041	150.00	
2.13. Система за унипокондилно ендопротезиране на колянна става							M06061010000007
2.13.1	Уни Феморален компонент	Уни феморален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален дясно латерален и дясно медиален ляво латерален. Изграден от хром кобалт, най-малко 6 размера, наличие на два пега за подсилване на циментната фиксация. Уни феморалния компонент е съвместим с всички размери тибиални инсърти.		J&J DePuy Synthes	Sigma HP Partial Knee Uni Cemented Femoral Component/ 1024-07-100, 1024-07-200, 1024-07-300, 1024-07-400, 1024-07-500, 1024-07-600, 1024-08-100, 1024-08-200, 1024-08-300, 1024-08-400, 1024-08-500, 1024-08-600	1 700.00	

13.2	Уни Тибиален компонент	Уни тибиален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от кобалт хром сплав, наймалко 6 размера, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната фиксация.		J&J DePuy Synthes	Sigma HP Partial Knee Uni Fixed-bearing Tibial Tray/ 1024-51-100, 1024-51-200, 1024-51-300, 1024-51-400, 1024-51-500, 1024-51-600, 1024-52-100, 1024-52-200, 1024-52-300, 1024-52-400, 1024-52-500, 1024-52-600	1 400.00	
13.3	Уни Тибиален инсърт	Уни тибиален инсърт, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален, с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в наймалко 6 размера и минимум 5 дебелини		J&J DePuy Synthes	Sigma HP Partial Knee Uni Fixed-bearing Tibial Inserts/ 1024-53-107, 1024-53-108, 1024-53-109, 1024-53-110, 1024-53-111, 1024-53-207, 1024-53-208, 1024-53-209, 1024-53-210, 1024-53-211, 1024-53-307, 1024-53-308, 1024-53-309, 1024-53-310, 1024-53-311, 1024-53-407, 1024-53-408, 1024-53-409, 1024-53-410, 1024-53-411, 1024-53-507, 1024-53-508, 1024-53-509, 1024-53-510, 1024-53-511, 1024-53-607, 1024-53-608, 1024-53-609, 1024-53-610, 1024-53-611, 1024-54-107, 1024-54-108, 1024-54-109, 1024-54-110, 1024-54-111, 1024-54-207, 1024-54-208, 1024-54-209, 1024-54-210, 1024-54-211, 1024-54-307, 1024-54-308, 1024-54-309, 1024-54-310, 1024-54-311, 1024-54-407, 1024-54-408, 1024-54-409, 1024-54-410, 1024-54-411, 1024-54-507, 1024-54-508, 1024-54-509, 1024-54-510, 1024-54-511, 1024-54-607, 1024-54-608, 1024-54-609, 1024-54-610, 1024-54-611	400.00	
13.4	Уни изцяло полиетилено в тибиален компонент	Уни тибиален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от полиетилен, най-малко 6 размера и 4 дебелини, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната фиксация.		J&J DePuy Synthes	Sigma HP Partial Knee All Poly Tibial Tray/ 102411108,102411109,102411110,102411111,102411208,102411209,102411210,102411211,102411308,102411309,102411310,102411311,102411408,102411409,102411410,102411411,102411508,102411509,102411510,102411511,102411608,102411609,102411610,102411611,102412108,102412109,102412110,102412111,102412208,102412209,102412210,102412211,102412308,102412309,102412310,102412311,102412408,102412409,102412410,102412411,102412508,102412509,102412510,102412511,102412608,102412609,102412610,102412611	1 550.00	
13.5	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® MV, CMV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040	100.00	
13.6	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV, GMV/ 3095040, 3095020, 3105040	100.00	
13.7	Осцилиращо перо	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,27 мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 23 мм.		J&J DePuy Synthes	Saw blade/ KMG1310, KMG2210, KMG1312, KMG1313, KMG2510, KMG2512, KMG2513	83.33	
13.8	Осцилиращо перо	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.		J&J DePuy Synthes	Saw blade/ KMS1310, KMS2210, KMS1312, KMS1313, KMS2510, KMS2512, KMS2513	83.33	
14. Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става, тип хиндж, с възможност за замяна на дистален фемур и/или проксимална тибия							M06064020 000003

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Добрич" АД
гр. Добрич

2.14.1	Ревизионен Феморален компонент	Феморална компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран вариант за жертвана задна кръстна връзка, както и да е съвместим с фиксирана или мобилна полиетиленова подложка. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментови и безциментови клиновидни подложки или аугменти, както и на интрамедуларни безциментни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 6 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Co-Cr.		J&J DePuy Synthes	PFC Sigma TC3 Femoral Component/ 96-0081, 96-0082, 96-0083, 96-0084, 96-0085, 96-0087, 96-0088, 96-0089, 96-0090, 96-0091	2 300.00	
2.14.2	Феморални адаптери	Феморални титаниеви адаптери, позволяващи позиционирането на стема на 5 или 7 градуса валгусен ъгъл.		J&J DePuy Synthes	PFC Sigma Femoral Adapter/ 96-0781, 96-0782	300.00	
2.14.3	Феморални болтове	Феморални титаниеви болтове, позволяващи неутрално позициониране на стема или с отместване +2 мм или -2 мм		J&J DePuy Synthes	PFC Sigma Femoral Bolt/ 96-0784, 96-0783	300.00	
2.14.4	Феморални постериорни и дистални аугменти	Фемуралните аугментите трябва да са титаниеви и да са постериорни и дистални за всеки размер на фемура, отделно в ляв и десен вариант и с поне 4 различни дебелини.		J&J DePuy Synthes	PFC Sigma Femoral Augment/ 96-0820,96-0821,96-0822,96-0823,96-0826,96-0828,96-0829,96-0830,96-0831,96-0832,96-0860,96-0861,96-0862,96-0863,96-0866,96-0868,96-0869,96-0870,96-0871,96-0872,96-0880,96-0881,96-0882,96-0883,96-0886,96-0888,96-0889,96-0890,96-0891,96-0892,96-0900,96-0901,96-0902,96-0903,96-0906,96-0908,96-0909,96-0910,96-0911,96-0912	400.00	
2.14.5	Метафизарни феморални ръкави	Безциментни феморалните ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма, асиметрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан. Най-малко 5 различни размера от 20 мм до 46 мм.		J&J DePuy Synthes	Femoral Metaphyseal Sleeve/ 129453205,129453215,129453225,129453235,129453245	1 033.33	
2.14.6	Ревизионен Тибиален компонент	Ревизионен тибиален симетричен или офсетен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Фиксираната тибиална компонента трябва да е налична в поне 6 различни размера, както и в изместено изпълнение и да дава възможност за поставяне на клиновидни и стъпаловидни аугменти и на безциментни и циментни стемове. Тибиални подложки трябва да са три вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни 10 мм и 15 мм дебелина и тотални с 10 и 15 градусов ъгъл. Материал: Ti-6Al-4V сплав.		J&J DePuy Synthes	PFC Sigma Modular + Tibial Component/ 86-0122, 86-0123, 86-0124, 86-0125, 86-0126, 98-0132,98-0133,98-0134,98-0135,98-1162,98-1163,98-1164,98-1165	2 000.00	
2.14.7	Ревизионен Менискален компонент	Ревизионни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани, тибиални подложки с жертване на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано средищно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиалната компонента. Размери: най-малко 6 размера и минимум 9 дебелини.		J&J DePuy Synthes	PFC Sigma TC3 Inserts/ 96-0500, 96-0501, 96-0502, 96-0503, 96-0504, 96-0505, 96-0506, 96-0507, 96-0510, 96-0511, 96-0512, 96-0513, 96-0514, 96-0515, 96-0516, 96-0517, 96-0530, 96-0531, 96-0532, 96-0533, 96-0534, 96-0535, 96-0536, 96-0537, 96-0540, 96-0541, 96-0542, 96-0543, 96-0544, 96-0545, 96-0546, 96-0547, 96-0550, 96-0551, 96-0552, 96-0553, 96-0554, 96-0555, 96-0556, 96-0557	500.00	

2.14.8	Тибиални половинчати - степеновидни и цялостни аугменти	Тибиалните аугментите трябва да са титаниеви и да са 3 вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни с 10 мм и 15 мм дебелина и цялостни с 10 и 15 градусов ъгъл.		J&J DePuy Synthes	PFC Sigma Modular + Tibial Augment/ 86-0171,86-0172,86-0173,86-0174,86-0178,86-0179,86-0180,86-0181,86-0185,86-0186,86-0187,86-0188,86-0192,86-0193,86-0194,86-0195	300.00	
2.14.9	Модулни универсални безциментни стемове	~~Универсалните безциментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав~~, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти. Стемовете са цялостно покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 75 мм, 115 мм и 150 мм и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.		J&J DePuy Synthes	~~PFC Sigma Rod/ 86-6410,86-6412,86-6414,86-6416,86-6418,86-6419,86-6420,86-6421,86-6424,86-6426,86-6428,86-6430,86-6432,86-6433,86-6434,86-6435,86-6438,86-6440,86-6442,86-6444,86-6446,86-6447,86-6448,86-6449~~	416.67	
.14.10	Патела	Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: най-малко 4 размера.		J&J DePuy Synthes	P.F.C. Sigma Oval dome patella/ 96-0100, 96-0101, 96-0102, 96-0103	150.00	
.14.11	Ревизионен компонент заместващ дисталния фемур	Феморална компонента трябва да е специално обособена да подмяна на дисталното бедро за ляво и дясно коляно и да предлага заключване на фиксирания полиетиленов тибиален инсърт към бедрения компонент. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментни и безциментни, прави или извити интрамедуларни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 2 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Кобалт - хром сплав.		J&J DePuy Synthes	LPS Distal Femoral Component/ 1987-13-111, 1987-14-111, 1987-13-105, 1987-14-105	3 000.00	
.14.12	Феморални хиндж пинове	Феморални хиндж пинове в поне 2 размера, позволяващи заключването на инсърта към бедрото		J&J DePuy Synthes	LPS Hinge Pin/ 1987-17-000, 1987-15-000, 62-1640	1 000.00	
.14.13	Модулни универсални стемове	Универсалните безциментни и циментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от кобалт хром сплав, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиални компоненти и да имат прав и извит вариант. Безциментните стемове са цялостно покрити с порьозно покритие за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и със заострен връх с цел предотвратяване на постоперативна болка в областа на диафизата. Циментните стемове трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и дебелини от 9 до 17 мм с растер по 1 мм. Безциментните стемове трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и дебелини от 10.5 мм до 18.5 мм с растер по 1 мм.		J&J DePuy Synthes	LPS Stem Extensions/ 198725109,198725110,198725111,198725112,198725412,198725413,198725414,198725415,198725416,198725417,,198726109,198726110,198726111,198726112,198726412,198726413,198726414,198726415,198726416,198726417,,198715211,198715212,198715213,198715214,198715215,198715216,198715217,198715311,198715313,198715315,198715317,,198716211,198716212,198716213,198716214,198716215,198716216,198716217,198716311,198716313,198716315,198716317	800.00	
14.14	Адаптери за метафизарни ръкави	Феморални адаптери, позволяващи неутрално позициониране на метафизарните ръкави или с отместване 5 мм или 10 мм		J&J DePuy Synthes	LPS Sleeve Adapter/ 1987-06-000, 1987-06-005, 1987-06-010	500.00	
14.15	Ревизионен компонент заместващ проксималната тибия	Ревизионен тибиален симетричен компонент за подмяна на проксамална тибия, цялостно покрит с порьозно покритие, с мобилен тибиален инсърт. Високо полирана артикулираща повърхност. Трябва да има наличие на отвори в предната част на компонента. Мобилният тибиален инсърт трябва да е наличен в поне 4 различни размера. Тибиалния компонент трябва да е с възможност за поставяне на безциментни и циментни, прави и извити стемове. Материал: Кобалт - хром сплав.		J&J DePuy Synthes	LPS Proximal Tibial Component/ 1987-21-105	2 500.00	

2.14.16	Метафизарни тибиални ръкави	Безциментни тибиални ръкави за метафизарно закрепване, дългостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма, симетрично сечение и да бъдат частично покрити с порьозен титан в проксималната си част. Най-малко 5 различни размера от 29 мм до 61 мм.		J&J DePuy Synthes	Tibial Metaphyseal Sleeve/ 1294-54-000, 1294-54-100, 1294-54-110, 1294-54-120, 1294-54-130, 1294-54-140	1 000.00	
2.14.17	Ревизионен тибиален компонент	Ревизионен тибиален симетричен компонент за циментно закрепване, с мобилен тибиален инсърт, съвместим с метафизарни ръкави. Високо полирана артикулираща повърхност. Мобилния тибиален инсърт трябва да е наличнен в поне 4 различни размера. Тибиалния компонент трябва да е с възможност за поставяне на безциментни и циментни стемове. Най-малко 8 размера. Материал: Кобалт - хром сплав.		J&J DePuy Synthes	MBT Revision Tray/ 129435110,129435115,129435120,129435125,129435130,129435140,129435150,129435160,129435215,129435225,129435315,129435325,129435415,129435425	2 500.00	
2.14.18	Ревизионен Менискален компонент	Ревизионни мобилни полиетиленови тибиални симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални подложки тип хиндж (панта) за заключване в бедрения компонент. Ревизионните вложки трябва да са със задно стабилизирано средищно затваряне, покрито от Кобалт - хром сплав, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 12 мм до 31 мм, като имат и подсилващ сединен пин, изграден от кобалт-хром сплав. Размери: най-малко 4 размера и минимум 9 дебелини.		J&J DePuy Synthes	Universal Tibial Hinge Insert Bearing/ 198727012,198727014,198727016,198727018,198727021,198727023,198727112,198727114,198727116,198727118,198727121,198727123,198727126,198727128,198727131,198727212,198727214,198727216,198727218,198727221,198727223,198727226,198727228,198727231,198727312,198727314,198727316,198727318,198727321,198727323,198727326,198727328,198727331	600.00	
2.14.19	Ревизионен феморален компонент	Феморална компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага заключване на фиксирания полиетиленов тибиален инсърт към бедрения компонент. Феморът трябва да дава възможност за използване на циментни и безциментни интрамедуларни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Феморът трябва да е с поне 3 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от най-малко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибиофеморална контактна площ и възможно най-малък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Кобалт - хром сплав.		J&J DePuy Synthes	S-Rom Noiles Rotating Hinge Femoral Component/ 62-3421L,62-3421R,62-3411L,62-3411R,62-3401L,62-3401R	3 000.00	
2.14.20	Феморални дистални аугменти	Феморалните аугментите трябва да са дистални, титаниеви и да са универсални за всеки размер на фемура и с поне 2 различни дебелини.		J&J DePuy Synthes	S-Rom Noiles Rotating Hinge Femoral Component Distal Augment/ 623805, 623810	500.00	
2.14.21	Патела	Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: най-малко 4 размера.		J&J DePuy Synthes	S-Rom Patella Component/ 62-1630, 62-1632, 62-1635, 62-1638	200.00	
2.14.22	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® MV, CMV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040, 3092020, 3092040	100.00	
2.14.23	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г.20г.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV, GMV/ 3095040, 3095020, 3105040	100.00	
2.14.24	Осцилиращо перо	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1.19мм или 1.27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.		J&J DePuy Synthes	KM SAW BLADE/ KMG1310, KMG2210, KMG1312, KMG1313, KMG2510, KMG2512, KMG2513, KMS1310, KMS2210, KMS1312, KMS1313, KMS2510, KMS2512, KMS2513	83.33	
2.14.25	Джет лаваж система за ендопротези рани	Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почистване на костта, маркучи и сет батерии.		J&J DePuy Synthes	PL1000/ PL1000_B	166.67	

2.15 Раменна ендопротеза за посттравматично и постдегенеративно ендопротезиране							Не се реинбурсира от НЗОК
2.15.1	Хумерално стебло	Хумералното стебло трябва да представлява моноблок изработен от титаниева сплав за циментно закрепване, с антиротационни крила и да има отвори за фиксиране на хумералния туберкул, както и да има обозначения за определяне на височината. Трябва да е в поне 6 размера в различни диаметри от 6 до 16 мм.		J&J DePuy Synthes	Global Advantage/ 113006000, 113008000, 113010000, 113012000, 113014000, 113016000,	2 000.00	
2.15.2	Хумерална глава	Хумералната глава трябва да е модулна и и изработена от CoCr, с инверсен конусовиден адаптор и в поне 2 варианта – стандартни глави в поне 15 различни размера и ексцентрични глави в поне 8 различни размера.		J&J DePuy Synthes	Global Advantage/ 113040500, 113040510, 113044500, 113044510, 113044520, 113048500, 113048510, 113048520, 113052500, 113052510, 113052520, 113056510, 113056520	1 583.33	
2.15.3	Изкуствена гленоидална повърхност	Гленоидалният компонент от раменната става трябва да е полиетиленов, напречно свързан, стерилизиран и с пегове за циментна фиксация, като да е в поне 6 размера.		J&J DePuy Synthes	Global Advantage/ 113640026, 113641026, 113642026, 113643026, 113644026, 113644026	1 000.00	
2.15.4	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040, 3092020, 3092040	100.00	
2.15.5	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV/ 3095040, 3095020, 3105040	100.00	
2.16. Раменна ендопротеза - обърната, за постдегенеративно ендопротезиране							Не се реинбурсира от НЗОК
2.16.1	Хумерално стебло	Хумерално стебло трябва да е моноблок, изработен от CoCr, със ъгъл 155°, в поне 7 размера, и да е с диаметър от 8 мм до 14 мм.		J&J DePuy Synthes	DeltaXtend/ 130708100, 130710100, 130712100, 130714100, 130710200, 130712200, 130714200	2 000.00	
2.16.2	Хумерална компонента	Хумерална компонента трябва да е изработена от полиетилен, с възможност да е стандартна, от 38 мм до 42 мм, и в поне 3 размера, да е мобилна, от 38 мм до 42 мм. и в поне 3 размера или да е вдлъбната, с размери от 38 мм до 42 мм.		J&J DePuy Synthes	DeltaXtend/ 130738203, 130738206, 130738209, 130742203, 130742206, 130742209, 130738106, 130742106	1 000.00	
2.16.3	Хумерален разделител	Хумералния разделител на раменната става трябва да е безцементен, и да има поне 4 отвора за фиксиране с винтове.		J&J DePuy Synthes	DeltaXtend/ 13060000	583.33	
2.16.4	Винтове	Винтовете трябва да са налични и във вариант на незаключващи, полиаксиални, и с диаметър 4,5 мм, в поне 5 дължини.		J&J DePuy Synthes	DeltaXtend/ 130770018, 130770024, 130770030, 130770036, 130770042, 130790024, 130790030, 130790036, 130790042	100.00	
2.16.5	Хумерална глава	Главата на раменна става трябва да е стандартна, в минимум по два размера от 38 мм до 42 мм както да има и ексцентрична опция, която да е в минимум по два размера от 38 мм до 42 мм.		J&J DePuy Synthes	DeltaXtend/ 130760038, 130760042, 130760138, 130760142	1 000.00	
2.16.6	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV/ 3102020,3102040, 3312020, 3312040, 3092020, 3092040	125.00	

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИНИ" АД
Добрич

.16.7	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г.20г.		J&J DePuy Synthes	SmartSet® GHV/ 3095040, 3095020, 3105040	125.00	
.17. Консумативи за артроскопия							Не се реинбурсира от НЗОК
.17.1	Крос пин сет за възстановяване на ПКВ	2 броя крос пин импланта, с дебелина 2,7мм или 3,3мм за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстната връзка. Резорбируемия материал е PLLA с период за резорбиране минимум 2.5 г.		J&J DePuy Synthes	Rigidfix® Femoral ST Rigidfix® Femoral BTB / 210815; 210816	1 250.00	Не се реинбурсира от НЗОК
.17.12	Интерферентен резорбируем винт за възстановяване на ПКВ	Интерферентният винт е резорбируем, има формата на конус и е покрит с резба по цялата си дължина, наличен е в следните размери: 7мм х 23мм, 7мм х 30мм, 8мм х 23мм, 8мм х 30мм, 9мм х 23мм, 9мм х 30мм, 10мм х 23мм,10мм х 30мм. Изграден е от второ поколение биокомпозитен материал.		J&J DePuy Synthes	Milagro BR/ 231800, 231805, 231810, 231815, 231820, 231825, 231840	416.67	Не се реинбурсира от НЗОК
.17.3	Сшивател за менискус	Сшивател за менискус изграден от PLA връх и 1 прикачен към него оплетен, синтетичен, резорбируем конец. Наличен в 3 варианта – 0, 12 и 27 градуса.		J&J DePuy Synthes	Rapidloc/ 228320, 228321,228322	666.67	Не се реинбурсира от НЗОК
.17.4	Анкер с конец, с игла, за поставяне с навиване	Титаниев анкер с диаметър 5 мм, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца и игла. Анкерът се поставя с навиване и е изработен от титаниева сплав 6AI-4V ELI Ti. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, китката, ръката, лакътя и коляното.		J&J DePuy Synthes	Fastin RC Anchor/ 222722	541.67	Не се реинбурсира от НЗОК
.17.5	Анкер с конец, без игла, за поставяне с навиване	Титаниев анкер с диаметър 5 мм, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерът се поставя с навиване и е изработен от титаниева сплав 6AI-4V ELI Ti. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, китката, ръката, лакътя и коляното.		J&J DePuy Synthes	Fastin RC Anchor without needle/ 222723	541.67	Не се реинбурсира от НЗОК
.17.6	Резорбируем анкер с конец, без игла, за поставяне с навиавне.	Биорезорбируем анкер с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. Анкерът се поставя с навиване и е изграден от резорбируем полимер и трикалциев фосфат (TCP). Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става.		J&J DePuy Synthes	Healix BR™ Anchor/ 222229, 222233, 222238	650.00	Не се реинбурсира от НЗОК
.17.7	Биорезорбируем анкер с диаметър 3.0 мм	Биорезорбируем анкер с резба по-цялата дължина, диаметър 3.0 мм с 2 прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става.		J&J DePuy Synthes	Gryphon™ P BR DS Anchor/ 210813	666.67	Не се реинбурсира от НЗОК